

POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol HPG EP 85W-140 GL5

Ásványi hajtóműolaj hipoid hajtóművekhez és kerékagy-csökkentésekhez

Cikkszám E110640 Verzió 1.1 13/04/2026

Termékinformáció

Eurol HPG SAE 85W-140 GL5 egy modern foszfor-kén technológián alapuló hajtóműolaj. Ez az adalékanyag-technológia megvédi a hajtóművet a fém-fém érintkezéstől a legnehezebb körülmények között is, még erős ütés terhelés esetén is.

Eurol HPG SAE 85W-140 GL5 olyan adalékanyagokat tartalmaz, amelyek vékony filmréteget hagynak a felületeken, így megakadályozzák a korróziót. Ezenkívül a 80W-90 és a 85W-140 fokozatok jó folyékonysággal rendelkeznek alacsony hőmérsékleten, így az olaj minden évszakban optimálisan teljesít.

Eurol HPG SAE 85W-140 GL5 kiváló stabilitással rendelkezik az oxidációval és öregedéssel szemben, és nem károsítja a tömítéseket.

Eurol HPG SAE 85W-140 GL5 ajánlott hipoid hajtóművekhez, kerékagy redukciókhoz, osztóművekhez, fogaskerékházakhoz, kihajtótengelyekhez és differenciálművekhez, ahol API GL-5, MIL-L 2105D és Mack GO-G ajánlott, míg a 85W-140 ott is alkalmazható, ahol MB 235.0 van előírva.

Teljesítményszint

- API GL-5
- MIL-L-2105 B/C/D

Használatra ajánlott

- ZF TE-ML 05A
- ZF TE-ML 12E

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	barna	
Sűrűség 20 °C-on	0.90 kg/l	ASTM D 4052
Viszkozitás, kinematikai 40 °C-on	353.8 cSt	ASTM D 445
Viszkozitás, kinematikai 100 °C-on	25.8 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	95.0	ASTM D 2270
Lobbanáspont	201 °C	ASTM D 92
Dermedéspont	-12 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékfejlesztés és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.