

POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol HPG SAE 85W-140 GL5 LSD

Ásványi hajtóolaj limited slip technológiával

Cikkszám E110641 Verzió 1.0 04/03/2026

Termékinformáció

Eurol HPG 85W-140 GL5 LSD egy API: GL-5 szintű hajtóolaj, amely korlátozott csúszású adalékot tartalmaz hipoid tengelyhajtásokhoz és önzáró differenciálművekhez.

Az Eurol HPG 85W-140 GL5 LSD adalékokat tartalmaz, amelyek védik az áttételeket a legnehezebb körülmények között, beleértve az ütés terheléseket is. A speciális sűrűdési jellemzők révén elkerülhető a recsegés, csikorgás és/vagy rezgés. Ezenkívül jó folyékonysággal rendelkezik alacsony hőmérsékleten, így az olaj minden évszakban optimálisan teljesít.

Az Eurol HPG 85W-140 GL5 LSD kiváló stabilitással rendelkezik az oxidációval és öregedéssel szemben, és nem károsítja a tömítéseket. Speciális sűrűdésjavítók teszik ezt az olajat alkalmassá a 'limited-slip differenciálművekben' való alkalmazásra, akár lamellás tengelykapcsolóval, mind személygépkocsikban és teherautókban, mind traktorokban és földmunkagépekben, ahol többek között elkerülhető a zavaró zaj kanyarodáskor.

Az Eurol HPG 85W-140 GL5 LSD ajánlott hipoid áttételekhez, kerékagy redukciókhoz, osztóművekhez, fogaskerékházakhoz, kardántengelyekhez és differenciálművekhez, ahol API GL-5 és/vagy MIL-L-2105D ajánlott.

Teljesítményszint

- API GL-5
- MIL-L-2105 B/C/D
- ZF TE-ML 05C/12C/16E

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	barna	
Sűrűség 20 °C-on	0.90 kg/l	ASTM D 4052
Viszkozitás, kinematikai 40 °C-on	370.6 cSt	ASTM D 445
Viszkozitás, kinematikai 100 °C-on	26.6 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	96.0	ASTM D 2270
Lobbanáspont	236 °C	ASTM D 92
Dermedéspont	-24 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékkutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.