

POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol HPG 80W-90 LSD 2000P

Ásványi limited slip hajtóműolaj, foszfortartalom >2000 ppm

Cikkszám E110642 Verzió 2.4 13/04/2026

Termékinformáció

Az Eurol HPG 80W-90 LSD 2000P egy API: GL-5 szintű hajtóműolaj, amely korlátozott csúszású adalékot tartalmaz hipoid tengelyhajtásokhoz és önzáró differenciálművekhez. Megfelel a Liebherr által előírt 2000 ppm foszfor határértéknek.

Az Eurol HPG 80W-90 LSD 2000P adalékokat tartalmaz, amelyek a legnehezebb körülmények között, beleértve a sokterheléseket is, védik az áttételeket.

A speciális sűrűlódási jellemzők révén elkerülhető a recsegés, nyikorgás és/vagy rezgés. Ezenkívül jó folyékonysággal rendelkezik alacsony hőmérsékleten, így az olaj minden évszakban optimálisan teljesít.

Az Eurol HPG 80W-90 LSD 2000P kiváló stabilitással rendelkezik az oxidációval és öregedéssel szemben, és nem károsítja a tömítéseket.

Speciális sűrűlódásjavítók teszik ezt az olajat alkalmassá a 'limited-slip differenciálművekben' való alkalmazásra, akár lamellás tengelykapcsolóval, mind személygépkocsikban és teherautókban, mind traktorokban és földmunkagépekben, ahol többek között elkerülhető a zavaró zaj kanyarodáskor.

Az Eurol HPG 80W-90 LSD 2000P ajánlott hipoid hajtóművekhez, kerékagy-csökkentésekhez, elosztódobozokhoz, fogaskerékházakhoz, kihajtótengelyekhez és differenciálművekhez, ahol az API GL-5 és/vagy MIL-L-2105D ajánlott.

Teljesítményszint

- API GL-5
- MIL-L-2105D

Használatra ajánlott

- Liebherr
- New Holland-520B
- ZF TE-ML 05C/12C/16E/21C

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	barna	
Sűrűség 20 °C-on	0.90 kg/l	ASTM D 4052
Viszkozitás, kinematikai 40 °C-on	141.1 cSt	ASTM D 445
Viszkozitás, kinematikai 100 °C-on	14.5 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	102	ASTM D 2270
Lobbanáspont	220 °C	ASTM D 92
Dermedéspont	-24 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékkutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.