



POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol ATF 6700

Teljesen szintetikus, univerzális, alacsony viszkozitású automata sebességváltó olaj

Cikkszám E113653 Verzió 3.6 04/03/2026

Termékinformáció

Az Eurol ATF 6700 egy teljesen szintetikus automata sebességváltó olaj, amelyet kifejezetten olyan automata sebességváltókhoz fejlesztettek ki, ahol "low viscosity" ATF-et írnak elő.

Az Eurol ATF 6700 könnyű váltást biztosít minden üzemi körülmény között, felesleges súrlódás nélkül. Az Eurol ATF 6700 alacsony dermedéspontja és magas viszkozitási indexe miatt széles hőmérséklet-tartományban alkalmazható.

Az Eurol ATF 6700 megőrzi kiváló minőségét a kiváló oxidációs ellenállásának és magas hőstabilitásának köszönhetően. Ezáltal a javasolt olajcsere-intervallumok könnyedén teljesíthetők.

A szintetikus bázisolajok és a "state-of-the-art" adalékanyagok egyedülálló kombinációja garantálja a simán váltó automata sebességváltókat.

Az Eurol ATF 6700 üzemanyag-megtakarítást biztosít a hagyományos viszkozitású ATF-ekhez képest.

Használatra ajánlott

- Aisin Warner AW-1
- Bentley Oil PY112995PA
- CHRYSLER 68157995AA
- DSI H 6-SPEED
TRANSMISSION (AT 3292)
- Fiat 9.55550-AV2
- Fiat 9.55550-AV5
- Ford WSS-M2C924-A
- GM Dexron VI
- Honda ATF DW-1
- HYUNDAI NWS-9638
- Hyundai SP IV, SPH-IV
- JAGUAR 02JDE26444
- Jaguar Fluid 8432
- JWS 3324 (ATF WS)
- LAND ROVER LR023288
- Land Rover TYK 500050
- M-1375.4
- Maserati 231603
- Mazda FZ
- MB 236.12
- MB 236.41
- Mercon LV
- Mercon SP
- Mitsubishi SP-IV & ATF J-2
- Nissan Matic S
- SAAB 93 165 147
- Toyota Type WS (JWS 3324)
- VW G 055 005
- VW G 055 162
- VW G 055 540
- VW G 060 162
- ZF Lifeguardfluid8

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékutátlás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.

POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol ATF 6700

Teljesen szintetikus, univerzális, alacsony viszkozitású automata sebességváltó olaj

Cikkszám E113653 Verzió 3.6 04/03/2026

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	borostyánszínű	
Sűrűség 20 °C-on	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Viszkozitás, kinematikai 40 °C-on	29.4 cSt	ASTM D 445
Viszkozitás, kinematikai 100 °C-on	6.0 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	156	ASTM D 2270
Lobbanáspont	226 °C	ASTM D 92
Dermedéspont	-45 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékkutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.