

POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol ATF III F

Ásványi automata sebességváltó olaj Dexron III F

Cikkszám E113659 Verzió 2.0 04/03/2026

Termékinformáció

Az Eurol ATF III F egy ásványi automata váltóolaj, amelyet kifejezetten a GM és Ford újabb (1995 utáni) és régebbi (automata) váltóihoz fejlesztettek ki, valamint számos más márkához. Ezenkívül alkalmas szervokormányokhoz, bizonyos hidraulikus rendszerekhez és forgó légkompresszorokhoz, ahol kiváló folyékonyság szükséges alacsony hőmérsékleten.

Az Eurol ATF III F nagyon magas viszkozitási indexszel rendelkezik, és ellenáll a korróciónak és a habképződésnek. Ezenkívül jó antioxidációs és kopásgátló tulajdonságokkal bír.

Az Eurol ATF III F rendkívül alacsony dermedésponttal rendelkezik, ami garantálja a sima váltást hidegindítás után. Ez az ATF nem károsítja a tömítőanyagokat.

Teljesítményszint

- Allison C-4
- Caterpillar TO-2
- Dexron III F
- Ford Mercon
- ZF TE-ML 04D
- ZF TE-ML 14A

Használatra ajánlott

- MAN 339 Type V2
- MAN 339 Z-2
- Volvo 97341

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	piros	
Sűrűség 20 °C-on	0.86 kg/l	ASTM D 4052
Viszkozitás, kinematikai 40 °C-on	35.8 cSt	ASTM D 445
Viszkozitás, kinematikai 100 °C-on	7.3 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	175	ASTM D 2270
Lobbanáspont	250 °C	ASTM D 92
Dermedéspont	-48 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékkutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.