



POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol ATF 1100

Teljesen szintetikus, univerzális automata sebességváltó olaj

Cikkszám E113661 Verzió 1.4 13/04/2026

Termékinformáció

Eurol ATF 1100 egy teljesen szintetikus automata sebességváltó olaj, amelyet kifejezetten amerikai és japán/koreai automata sebességváltókhoz fejlesztettek ki, de a legtöbb európai automata sebességváltóban is alkalmas.

Eurol ATF 1100 biztosítja, hogy az automata sebességváltó minden környezeti hőmérséklet mellett könnyen váltson, anélkül, hogy felesleges súrlódás lépne fel.

Az alacsony dermedéspont és a magas VI miatt az Eurol ATF 1100 széles hőmérsékleti tartományban alkalmazható.

Kiváló oxidációs és termikus stabilitásának köszönhetően az Eurol ATF 1100 megőrzi kiváló tulajdonságait, és az előírt olajcsere-időszakok könnyen megvalósíthatók.

Egyedülálló szintetikus alapolajok és korszerű adalékanyagok kombinációja garantálja a problémamentes, univerzális használatot az automata sebességváltókban.

Speciális súrlódásjavítók biztosítják, hogy a speciális súrlódási jellemzők nagyon hosszú idő után se változzanak.

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékkutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.

POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol ATF 1100

Teljesen szintetikus, univerzális automata sebességváltó olaj

Cikkszám E113661 Verzió 1.4 13/04/2026

Használatra ajánlott

- Allison C-4/TES 295/TES 389
- ATF LT 71141
- Caterpillar TO-2
- Dexron III H
- ETL 7045E
- Ford Mercon
- Ford Mercon V
- Ford WSS-M2C138-CJ
- Ford WSS-M2C166-H
- Ford WSS-M2C202-B
- GM Dexron IID
- GM Dexron III
- Honda Z1 (except CVT)
- Hyundai/Mitsubishi SP,SP-II,SP-III,DiaQueenJ2
- Idemitsu K17
- Isuzu besco ATF-II,ATF-III
- JASO M 315 1A
- JATCO 3100 PL 085
- JWS 3309/3314/3317
- MAN 339 Type Z1/V1 & Z2
- Mazda M-III, M-5
- MB 236.1 - 236.11
- Mopar ATF +3 (MS 7176E)
- Mopar ATF +4 (MS-9602)
- Nissan Matic D, J, K
- Subaru KO410Y0700
- Toyota/Lexus T, T-II, T-III, T-IV
- Voith G607/G1363
- Volvo 1161540
- Volvo 97341
- VW G 052 162
- VW G 052 990
- VW G 055 025
- ZF TE ML
03D/04D/09X/11B/14B/17C

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	piros	
Sűrűség 20 °C-on	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Viszkozitás, kinematikai 40 °C-on	35.5 cSt	ASTM D 445
Viszkozitás, kinematikai 100 °C-on	7.4 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	181	ASTM D 2270
Lobbanáspont	210 °C	ASTM D 92
Dermedéspont	-48 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékkutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.