

Eurol Transfluid STF

Szintetikus váltóolaj kapcsolási problémákkal küzdő sebességváltókhoz

Cikkszám E113667 Verzió 3.2 09/03/2026

Termékinformáció

Az Eurol Transfluid STF egy szintetikus hajtóműolaj (PAO alapú), amelyet kifejezetten nehezen működő kézi sebességváltókhoz, valamint automata sebességváltókhoz fejlesztettek ki.

Az Eurol Transfluid STF biztosítja, hogy a sebességváltó minden előforduló környezeti hőmérsékleten könnyen kapcsoljon, anélkül, hogy felesleges súrlódás lépne fel. Jó EP-tulajdonságai mellett üzemanyag-takarékos tulajdonságokkal is rendelkezik.

Az Eurol Transfluid STF teljesen biztonságos minden szokásos tömítőanyag számára. Az alacsony dermedéspont és a magas VI miatt ez az olaj széles hőmérsékleti tartományban alkalmazható.

Kiváló oxidációs és hőstabilitásának köszönhetően az Eurol Transfluid STF megőrzi kiváló tulajdonságait. A sebességváltó zaja sok esetben drasztikusan csökken, és a váltás sokkal simábban történik.

A szintetikus bázisolajok (PAO) és a legkorszerűbb adalékanyagok egyedi kombinációja garantálja a problémamentes, átfogó alkalmazást mind kézi, mind automata sebességváltókban.

Különleges súrlódásjavítók biztosítják, hogy a speciális súrlódási jellemzők nagyon hosszú idő után sem változnak.

Ez az olaj nem alkalmas olyan alkalmazásokhoz, ahol az API GL-5 előírás.

Teljesítményszint

- MIL-L-2105
- API GL-4

Használatra ajánlott

- VW G 052 162
- ATF LT 71141
- Renault DPO Gearbox
- MB 236.11
- ZF TE ML
03D/04D/05L/09/11A /11B
/14B/17C
- MB 236.1
- Caterpillar TO-2
- GM Dexron III G
- DTFR 13B150 /DTFR 13B170
/ MB 235.10
- GM Dexron IID
- Allison C-4
- MAN 339 Type Z1/V1 & Z2
- Voith G607/G1363, Renk
Doromat
- BMW LT-2

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	barna	
Sűrűség 20 °C-on	0.86 kg/l	ASTM D 4052
Viszkozitás, kinematikai 40 °C-on	40.4 cSt	ASTM D 445
Viszkozitás, kinematikai 100 °C-on	8.4 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	191	ASTM D 2270
Lobbanáspont	198 °C	ASTM D 92
Dermedéspont	-51 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékkutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adattalpon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adattal a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.