



POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol Transfluid ATF-CVT

Váltóolaj automata és fokozatmentes sebességváltókhoz egyaránt

Cikkszám E113668 Verzió 1.5 28/05/2026

Termékinformáció

Az Eurol Transfluid ATF-CVT egy teljesen szintetikus, multifunkcionális olaj, amely alkalmas mind automata, mind folyamatosan változó sebességváltókhoz, olyan járművekhez, amelyeket Észak- és Dél-Amerikában, Európában és Ázsiában gyártottak.

Az Eurol Transfluid ATF-CVT biztosítja, hogy az automata és folyamatosan változó sebességváltók nehéz körülmények között is könnyen kapcsoljanak, mivel a termék megakadályozza a felesleges súrlódást. Az alacsony dermedéspont és a magas VI lehetővé teszi, hogy az Eurol Transfluid ATF-CVT széles hőmérséklet-tartományban alkalmazható legyen.

A kiváló minőségű alapolajok és a legkorszerűbb adalék kombinációja, amely mind ATF, mind CVT alkalmazásokhoz használható, nagyon széles körű alkalmazási listát biztosít, amelyben az Eurol Transfluid ATF-CVT alkalmazható.

Az Eurol Transfluid ATF-CVT megőrzi kiváló tulajdonságait, és bőven megfelel az előírt csereperiódusoknak a nagyon jó oxidációs és termikus stabilitásának köszönhetően.

Mivel az Eurol Transfluid ATF-CVT mind automata, mind folyamatosan változó sebességváltókhoz alkalmas, nagyon széles körű alkalmazhatósággal rendelkezik, és kiterjedt „alkalmas használatra” listával rendelkezik, amely specifikációkat tartalmaz, amelyekre alkalmazható.

Használatra ajánlott

- MB 236.1 - 236.11
- Voor meer specificaties, kijk op de website eurol.com
- Nissan Matic C, D, J, K, P, S
- VW G 052 180
- Hyundai/KIA CVT-1
- MB 236.20
- Volvo 97325
- VW G 055 025
- Honda/Kia/Mitsubishi SP-III
- JWS 3320 (CVT)
- Nissan NS-3
- Toyota CVT FE
- Nissan NS-2
- GM Dexron III
- Mitsubishi SP-IV
- Nissan ePower
- ATF-Z1, Honda
- Mercon SP
- JWS 3309/3314/3317
- Volvo 97335
- VW G 052 055
- Nissan NS-1
- VW G 052 516
- Mercon V
- ATF RED 1K
- Aisin Warner AW-1
- ZF Lifeguardfluid 5, 6, 8

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékfejlesztés és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adattapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adattal a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.



POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol Transfluid ATF-CVT

Váltóolaj automata és fokozatmentes sebességváltókhoz egyaránt

Cikkszám E113668 Verzió 1.5 28/05/2026

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	barna	
Sűrűség 20 °C-on	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Viszkozitás, kinematikai 40 °C-on	34.2 cSt	ASTM D 445
Viszkozitás, kinematikai 100 °C-on	7.2 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	180	ASTM D 2270
Lobbanáspont	213 °C	ASTM D 92
Dermedéspont	-45 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékkutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.