



POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol DCF 1404

Teljesen szintetikus olaj dupla kuplungos sebességváltókhoz

Cikkszám E113670 Verzió 4.1 04/03/2026

Termékinformáció

Az Eurol DCF 1404 egy teljesen szintetikus olaj a kettős tengelykapcsolós sebességváltókhoz. Ezt a Dual Clutch Transmission-t, más néven DCT-t, az autósportban fejlesztették ki.

A DCT elve két tengelykapcsoló jelenlétén alapul, az egyik a páratlan, a másik a páros sebességfokozatokhoz.

Ezt a sebességváltót továbbfejlesztették többek között a VAG, Mercedes Benz, BMW, Volvo és a PSA csoport személygépkocsijaiban való használatra.

Mivel a sebességváltó nem fokozatot, hanem tengelykapcsolót vált, speciális olajat kell használni, amely a kézi sebességváltó olaj extrém nyomásálló tulajdonságait kombinálja az ATF súrlódási tulajdonságaival.

Az Eurol DCF 1404 úgy van összeállítva, hogy az olaj megőrizze minőségét a legszélsőségesebb körülmények között is, a téli hidegindítástól a nyári magas fordulatszámig.

Az Eurol DCF 1404 teljes élettartama alatt megőrzi jó kenési tulajdonságait, stabil, magas viszkozitási indexét, nagyon alacsony dermedéspontját, valamint nagy ellenállását a korrózióval és habképződéssel szemben.

Ahhoz, hogy a legtöbbet hozza ki Eurol DCF 1404 olajából, semmiképpen sem szabad más sebességváltó olajokkal keverni.

Használatra ajánlott

- BMW DCTF-1, 1+, 2
- BMW MTF LT-5
- Chrysler 68044345 EA & GA
- Ferrari TF DCT-F3
- FFL-2, FFL-3, FFL-4
- Fiat 9.55550-HE2
- Fiat 9.55550-MZ-6
- Ford WSS-M2C936-A
- MB 236.21
- MB 236.24
- MB 236.25
- Mitsubishi Dia Queen SSTF-1
- Nissan R35 Special
- Porsche 000 043 207 29
- Porsche 000 043 207 30
- PSA 9734 S2
- Renault EDC 6-Speed
- Volvo 1161838
- VW G 052 182
- VW G 052 529
- VW G 052 536
- VW G 055 529
- VW G 055 536

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékfejlesztés és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.



POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol DCF 1404

Teljesen szintetikus olaj dupla kuplungos sebességváltókhoz

Cikkszám E113670 Verzió 4.1 04/03/2026

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	borostyánszínű	
Sűrűség 20 °C-on	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Viszkozitás, kinematikai 40 °C-on	33.3 cSt	ASTM D 445
Viszkozitás, kinematikai 100 °C-on	6.9 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	175	ASTM D 2270
Lobbanáspont	190 °C	ASTM D 92
Dermedéspont	-45 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékkutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.