

POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol ATF 6800 ULV

Teljesen szintetikus hajtóműolaj, amely ultra alacsony viszkozitást igényel

Cikkszám E113671 Verzió 2.1 13/07/2026

Termékinformáció

Eurol ATF 6800 ULV egy kiváló minőségű, teljesen szintetikus automata váltófolyadék, kifejezetten olyan automata sebességváltókhoz fejlesztve, amelyek ultra alacsony viszkozitású ATF-et igényelnek, mint például a Ford Mercon ULV és a GM Dexron ULV. Rendkívül alacsony viszkozitásának köszönhetően ez az olaj jelentős üzemanyag-megtakarításhoz és a CO₂-kibocsátás csökkenéséhez járul hozzá a hagyományos ATF-ekhez képest.

Magas viszkozitási indexének és alacsony dermedéspontjának köszönhetően ez az olaj széles hőmérséklet-tartományban hatékonyan teljesít, ami minden üzemi körülmény között minimális súrlódás mellett biztosítja a sima váltást. A termék kiváló oxidációállóságot és magas hőstabilitást nyújt, ami optimális kopásvédelmet biztosít a teljes csereperiódus során.

A kiváló minőségű szintetikus alapolajok és fejlett adalékok kombinációja biztosítja, hogy az Eurol ATF 6800 ULV következetes és megbízható minőséget tartson fenn, ami kulcsfontosságú a sebességváltók tartós és hatékony működéséhez.

Termékelőnyök

- Elősegíti az üzemanyag-megtakarítást és csökkenti a CO₂-kibocsátást
- Biztosítja a zökkenőmentes kapcsolást széles hőmérséklet-tartományban
- Kiváló oxidációs ellenállás és hőstabilitás
- Kiemelkedő kopásvédelmet nyújt a teljes csereperiódus alatt További információért, tekintse meg a kézikönyvet, vagy használja a terméktanácsadót a www.eurol.com oldalon a járművéhez megfelelő váltóolaj kiválasztásához.

Használatra ajánlott

- Ford Mercon ULV
- GM Dexron ULV
- MB 236.15/MB 236.16/MB 236.17
- Volvo 31 492 172/31 492 173
- Hyundai/Kia SP IV-M1
- BMW 83 22 2 413 477 (ATF 7)
- Mazda ATF A7
- Nissan Matic P
- Ford XT-12-ULV
- Aisin Warner AW-2
- PSA 16 350 560 80
- VW/Audi G 060 540
- VW/Audi G 053 001

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	Sárga	
Sűrűség 20 °C-on	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Viszkozitás, kinematikai 40 °C-on	21.5 cSt	ASTM D 445
Viszkozitás, kinematikai 100 °C-on	4.7 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	143	ASTM D 2270
Lobbanáspont	210 °C	ASTM D 92
Dermedéspont	-54 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékkutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.