

POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol LDS Fluid

Kifejezetten a Citroën Hydractive III felfüggesztési rendszerekhez

Cikkszám E113673 Verzió 1.1 04/03/2026

Termékinformáció

Az Eurol LDS Fluid egy szintetikus hidraulikus folyadék, amelyet kifejezetten szervokormányokhoz, színtszabályozásokhoz és hidraulikus (rugó)rendszerekhez fejlesztettek ki. Ezt a speciális olajat a Citroën HYDRActive 3 rendszeréhez ajánlják.

Az Eurol LDS Fluid nagyon magas viszkozitási indexszel és nagyon alacsony dermedésponttal rendelkezik. Ennek köszönhetően ezt az olajat olyan szervokormányokhoz ajánlják, amelyeknek nagyon alacsony hőmérsékleten is optimálisan kell működniük.

Az Eurol LDS Fluid védi a rendszert az oxidáció ellen. A magas forráspont és a víz iránti érzéketlenség miatt tartósan és biztonságosan alkalmazható, amikor ilyen típusú folyadékot írnak elő. A csereperiódus 5 év vagy 200.000 km.

Teljesítményszint

- DIN 51524/3 (HVLP)
- PSA S71 2710 (LDS)

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	sötét narancssárga	
Sűrűség 20 °C-on	0.83 kg/l	ASTM D 4052
Viszkozitás, kinematikai 40 °C-on	18.8 cSt	ASTM D 445
Viszkozitás, kinematikai 100 °C-on	6.5 cSt	ASTM D 445
Lobbanáspont	120 °C	ASTM D 92
Dermedéspont	-54 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékkutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.