

POWERING  
PERFORMANCE

## TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

# Eurol Powersteering fluid C

**Teljesen szintetikus hidraulikaolaj szintszabályozáshoz és szervokormányzáshoz**

Cikkszám E113675 Verzió 3.1 04/03/2026

## Termékinformáció

Az Eurol Powersteering Fluid C egy teljesen szintetikus hidraulikus folyadék, amelyet kifejezetten hidraulikus rendszerekhez fejlesztettek ki, mint például szintszabályozók és szervokormányok traktorokban, személygépkocsikban és teherautókban.

Az Eurol Powersteering Fluid C nagyon magas viszkozitási indexszel és nagyon alacsony dermedésponttal rendelkezik. Ennek köszönhetően a folyadék kevésbé van kitéve viszkozitásváltozásoknak a hőmérsékletkülönbségek következtében.

Az Eurol Powersteering Fluid C védi a rendszert az oxidációtól. A magas forráspont és a víz iránti érzéketlenség miatt tartósan és biztonságosan alkalmazható, amikor ilyen típusú folyadékot írnak elő.

### Teljesítményszint

- DIN 51524/3 (HVLP)
- GM/Opel B 040 2012
- Hyundai 00232-19017
- ISO 7308
- Porsche 000 043 206 56
- VW G 002 000/G 004 000

### Használatra ajánlott

- DTFR 31B120
- Ford WSS-M2C204-A/A1
- GM/Opel 19 40 715/766
- MAN M 3289
- Porsche  
000.043.203.33/000.043.206.5  
6
- Volvo 1161529/30741424
- ZF TE-ML 02K

## Fizikai tulajdonságok

| Tulajdonság                        | Érték / Eredmény | ASTM szabvány |
|------------------------------------|------------------|---------------|
| Szín                               | Zöld             |               |
| Sűrűség 20 °C-on                   | 0.82 kg/l        | ASTM D 4052   |
| Viszkozitás, kinematikai 40 °C-on  | 19.0 cSt         | ASTM D 445    |
| Viszkozitás, kinematikai 100 °C-on | 6.0 cSt          | ASTM D 445    |
| Δείκτης ιξώδους                    | 303              | ASTM D 2270   |
| Lobbanáspont                       | 173 °C           | ASTM D 92     |
| Dermedéspont                       | -57 °C           | ASTM D 97     |

**Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com**

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékkutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.