

POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol Powersteering fluid A

Ásványi szervokormányolaj / hidraulikaolaj és A.T.F.

Cikkszám E113680 Verzió 2.3 04/03/2026

Termékinformáció

Az Eurol Powersteering Fluid A egy kormány szervó olaj, amely kiválóan alkalmas hidraulikaolajként is.

Az Eurol Powersteering Fluid A hő- és oxidációstabil, és kiváló védelmet nyújt a korrózió, kopás és habzás ellen, ami az olaj és az anyag hosszú, problémamentes élettartamát eredményezi.

Az Eurol Powersteering Fluid A alacsony dermedésponttal rendelkezik, és biztosítja, hogy nagyon alacsony hőmérsékleten is könnyen lehessen váltani, illetve kormányozni.

Teljesítményszint

- ATF A suffix A
- ATF Dexron B

Használatra ajánlott

- DTFR 13C120
- Ford WSS-M2C41-A/B
- MAN 339 Type A
- MB 236.2
- Volvo 97325

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	piros	
Sűrűség 20 °C-on	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Viszkozitás, kinematikai 40 °C-on	34.4 cSt	ASTM D 445
Viszkozitás, kinematikai 100 °C-on	7.0 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	171	ASTM D 2270
Lobbanáspont	226 °C	ASTM D 92
Dermedéspont	-45 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékkutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.