



POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Grotanol SR-2

Speciális tisztítószer fémmegmunkáló gépek tartályaihoz

Cikkszám E120451 Verzió 1.0 14/04/2026

Termékinformáció

A Grotanol SR-2 egy ásványolaj-mentes rendszer tisztító és tisztítószer fémmegmunkáló gépek hűtőkenőanyag-tartályaihoz.

A Grotanol SR-2 elpusztítja az emulziót károsító baktériumokat és gombákat. A felúszó olaj emulgeálódik. Különleges tisztító tulajdonságainak köszönhetően a lerakódott szennyeződések, például fémrészecskék vagy baktériumtelepek, fellazulnak.

A Grotanol SR-2 megnövelt lúgossága révén védi a szerszámokat és munkadarabokat a rozsdától.

Bőrrel való érintkezés esetén azonnal alaposan öblítse le vízzel.

A Grotanol SR-2-t legalább 6-24 órával a hűtőkenőanyag-csere előtt kell hozzáadni. A munka megszakítás nélkül folytatható.

A régi emulzió rendszer tisztítóval történő eltávolítása után a rendszer optimális hatásának érdekében javasoljuk, hogy öblítse át vízzel. Adagolás: 0,25-0,75% a szennyezettség mértékétől függően.

A gép külső tisztításához és fertőtlenítéséhez általában elegendő egy 0,5% és 1% közötti oldat. Az utóöblítés vízzel itt is ajánlott.

Megjegyzés: Használat előtt kérjük, tekintse meg a biztonsági adatlapot. Ezt a gyártónak küldött e-mailben kérheti: info@lubes-industries.nl

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	világos sárga	
Lobbanáspont	100 °C	ASTM D 92
pH	10.0	

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékkutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.