



POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol Cutting Fluid ST

Ásványi vágóolaj nehezen megmunkálható acélfajták forgácsolásához

Cikkszám E120540 Verzió 1.2 02/04/2026

Termékinformáció

Az Eurol Cutting Fluid ST egy ásványi olajok alapú vágóolaj, kiváló extrém nyomás tulajdonságokkal. Különösen alkalmas nehezen megmunkálható, kiváló minőségű acélfajták forgácsolására.

Az Eurol Cutting Fluid ST olyan anyagokat tartalmaz, amelyek magas nyomás hatására félig szilárd kenőfilmet képeznek, nagyon magas nyomásfelvevő képességgel. Ez megakadályozza a forgács és a forgácsfelület összetapadását. Az Eurol Cutting Fluid ST hígítatlanul használatos és erősen tapad a munkadarabhoz, így különösen alkalmas menetvágásra, marásra, fogazásra és mélyhúzásra.

Megjegyzés: Az Eurol Cutting Fluid ST elszínezheti a rezet (ötvözeteket).

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	barna	
Sűrűség 20 °C-on	0.91 kg/l	ASTM D 4052
Lobbanáspont	164 °C	ASTM D 92

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékutátlás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.