



POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol SSH 15

Klórmentes vágófolyadék permetezőrendszerekhez való használatra

Cikkszám E120595 Verzió 1.0 04/03/2026

Termékinformáció

Az Eurol SSH 15 egy szintetikus hidroxilvegyületeken alapuló, magas molekulatömegű vágófolyadék.

Nem keverhető vízzel. A termék nem tartalmaz ásványi olajat, klórmentes és biológiailag lebomló.

Az Eurol SSH 15 különösen alkalmas permetezőrendszerekhez. Hígítatlanul alkalmazzák réz-, acél- és különösen alumíniumötvözetek megmunkálásához. A sorjaképződés megmunkálás közben ezzel a termékkel elkerülhető. A jó oxidációs stabilitásának köszönhetően a termék keringetőrendszerekben is használható.

Az Eurol SSH 15 nem forgácsoló megmunkálásokhoz is alkalmas.

Az Eurol SSH 15 legalább 12 hónapig eltartható 5°C és 45°C közötti tárolás esetén. WGK osztály 1.

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	világos sárga	
Sűrűség 20 °C-on	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Lobbanáspont	160 °C	ASTM D 92

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékkutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.