



POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol SSP 22

Klórmentes vágófolyadék permetezőrendszerekhez

Cikkszám E120600 Verzió 1.0 04/03/2026

Termékinformáció

Az Eurol SSP 22 egy szintetikus poliolészter alapú vágófolyadék (természetes zsírokon alapul), amelyhez kén- és foszfortartalmú adalékokat adtak. Nem keverhető vízzel. A termék nem tartalmaz ásványi olajat, klórmentes és biológiailag lebomló.

Az Eurol SSP 22 hígítatlanul alkalmazható minden fémtípus megmunkálásához, kivéve a színesfémeket. A sorjaképződést vágás közben ezzel a termékkel meg lehet előzni. Ezért különösen alkalmas alumínium megmunkálására.

Az Eurol SSP 22 nem forgácsoló megmunkálásokhoz is alkalmas. Az alkalmazás történhet permetezéssel/párásítással, valamint keringetéssel/cirkulációval. A viszkozitás miatt ecsettel vagy kefével is felvihető a termék.

Az Eurol SSP 22 legalább 12 hónapig eltartható 5°C és 45°C közötti tárolás esetén. WGK 1. osztály, normál használat mellett nem káros.

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	barna	
Sűrűség 20 °C-on	0.93 kg/l	ASTM D 4052
Lobbanáspont	300 °C	ASTM D 92

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékfejlesztés és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.