

POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol Vacuumolie ISO-VG 220

Ásványi vákuumpumpaolaj

Cikkszám E122574 Verzió 2.2 20/05/2026

Termékinformáció

Az Eurol Vacuümpompolie ISO-VG 220 egy olaj, amely kiváló oxidációs stabilitással rendelkezik. Ezért ez az olaj különösen alkalmas olyan vákuumszivattyúkban való alkalmazásra, amelyek nehéz üzemi körülmények között működnek.

Az Eurol Vacuümpompolie ISO-VG 220 oldószerrel finomított paraffin-bázisú olajokból áll, alacsony gőznyomással; minimális mennyiségű adalékanyag biztosít elegendő védelmet a kopás, rozsda és korrózió ellen, miközben a víz és a levegő gyorsan elválik.

Az Eurol Vacuümpompolie ISO-VG 220 természetesen magas viszkozitási indexszel rendelkezik. A hőmérséklet-ingadozások okozta zavaró viszkozitásváltozások így elkerülhetők.

Teljesítményszint

- AGMA 9005/E02
- AISE (US Steel) 224
- David Brown S1.53.101 Type M, A & E
- DIN 51517/3 (CLP)
- ISO 12925-1 CKD

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	borostyánszínű	
Sűrűség 20 °C-on	0.89 kg/l	ASTM D 4052
Viszkozitás, kinematikai 40 °C-on	220.0 cSt	ASTM D 445
Viszkozitás, kinematikai 100 °C-on	19.0 cSt	ASTM D 445
Δεικτης ιξώδους	95.0	ASTM D 2270
Lobbanáspont	253 °C	ASTM D 92
Dermedéspont	-21 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékkutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.