

POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol Cirturo ISO-VG 46

Hamu mentes ásványi turbina- és keringetőolaj / R&O olaj

Cikkszám E123861 Verzió 1.1 14/04/2026

Termékinformáció

Eurol Cirturo ISO-VG 46 egy hamumentes, kiváló minőségű turbina- és keringetőolaj / R&O olaj, amelyet turbinakenéshez, fogaskerekek és keringető rendszerek kenéséhez, könnyen terhelt hidraulikus rendszerekhez, valamint sikló- és gördülőcsapágyakhoz alkalmaznak.

Az Eurol Cirturo ISO-VG 46 kiemelkedik a rozsdásodás és korrózió elleni kiváló védelemmel, valamint a robusztus oxidációs stabilitással. A víz gyorsan és hatékonyan leválik, és a habképződés megakadályozásra kerül, így ennek az olajnak a kiváló kenési tulajdonságai teljes mértékben érvényesülnek.

Teljesítményszint

- AFNOR NF E 48-603 HL
- Alstom HTGD 90 117 V0001 S
- Brown Boveri HTGD 90117
- BS 489
- CEEB Standard 207001
- Cincinnati-Machine P-55
- DIN 51506: VBL/VCL/VDL
- DIN 51517/2 (CL)
- DIN 51524/1 (HL)
- G.E. GEK 32568 A/C
- ISO 8068
- ISO L-DAA, DAB, DAH, DAG
- MIL-L-17672 D
- Siemens TLV 9013 04
- U.S. Steel 120
- Westinghouse Electric Corp.
Turbine Oil Spec

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	borostyánszínű	
Sűrűség 20 °C-on	0.86 kg/l	ASTM D 4052
Viszkozitás, kinematikai 40 °C-on	45.0 cSt	ASTM D 445
Viszkozitás, kinematikai 100 °C-on	7.1 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	116	ASTM D 2270
Lobbanáspont	249 °C	ASTM D 92
Dermedéspont	-33 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékfejlesztés és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.