

POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol Saw & Chain Oil ISO-VG 220

Cikkszám E125422 Verzió 1.1 07/07/2026

Teljesítményszint

- AISE (US Steel) 224
- AGMA 9005/E02
- ISO 12925-1 CKD
- DIN 51517/3 (CLP)
- David Brown S1.53.101 Type
M, A & E

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	barna	
Sűrűség 20 °C-on	0.89 kg/l	ASTM D 4052
Viszkozitás, kinematikai 40 °C-on	222.0 cSt	ASTM D 445
Viszkozitás, kinematikai 100 °C-on	19.5 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	100	ASTM D 2270
Lobbanáspont	253 °C	ASTM D 92
Dermedéspont	-21 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékkutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.