

POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol Chainsaw Oil Nordic

Cikkszám E125448 Verzió 1.0 26/03/2026

Termékinformáció

Az Eurol Chainsaw Oil Nordic kiváló minőségű alapolajokból készül, amelyekhez speciális adalékokat adtak, amelyek erős tapadást és alacsony dermedéspontot biztosítanak. Ennek köszönhetően az olaj kiválóan szivattyúzható és hatékony alacsony hőmérsékleten, egészen -33 °C-ig.

Az Eurol Chainsaw Oil Nordic ajánlott mind motoros láncfűrészek, mind elektromos láncfűrészek kenésére.

Az olaj mélyen behatol a láncszemekbe, és megakadályozza a szennyeződés, por és homok felhalmozódását a hajtás körül. Ezenkívül az Eurol Chainsaw Oil Nordic védi a láncot a korrózió ellen.

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	sárgától barnáig	
Sűrűség 20 °C-on	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Viszkozitás, kinematikai 40 °C-on	46.4 cSt	ASTM D 445
Viszkozitás, kinematikai 100 °C-on	7.6 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	132	ASTM D 2270
Lobbanáspont	220 °C	ASTM D 92
Dermedéspont	-33 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékkutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.