

Eurol Honda Gear Oil

Sebességváltó olaj, kifejezetten Honda robogókhoz

Cikkszám E126110 Verzió 4.0 14/04/2026

Termékinformáció

Az Eurol Honda Gear Oil kiváló minőségű ásványi bázisolajjal és adalékokkal készül a Honda robogó sebességváltók optimális védelme érdekében.

Az Eurol Honda Gear Oil olyan összetevőket tartalmaz, amelyek megakadályozzák a korróziót, oxidációt és a nem kívánt lerakódások kialakulását. Mind hideg, mind meleg körülmények között az Eurol Honda Gear Oil garantálja a sebességváltó optimális teljesítményét.

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	barna	
Sűrűség 20 °C-on	0.86 kg/l	ASTM D 4052
Viszkozitás, kinematikai 40 °C-on	93.1 cSt	ASTM D 445
Viszkozitás, kinematikai 100 °C-on	13.9 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	152	ASTM D 2270
Lobbanáspont	238 °C	ASTM D 92
Dermedéspont	-36 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.