

POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol TTX ProScoot

Félszintetikus 2-ütemű olaj kis léghűtéses és vízhűtéses 2-ütemű motorokhoz

Cikkszám E128428 Verzió 3.0 14/04/2026

Termékinformáció

Eurol TTX ProScoot egy félszintetikus olaj kis léghűtéses vagy vízhűtéses 2-ütemű motorok (legfeljebb 50 cc) kenésére, injekciós rendszerrel vagy anélkül, mint például segédmotoros kerékpárok és robogók.

Eurol TTX ProScoot tartósan tesztelt és válogatott bázisolajokból és adalékokból formulázott, amelyek optimális kenést biztosítanak, még magas hőmérsékleten és nagy terhelés alatt is.

Eurol TTX ProScoot könnyen keveredik benzinnel (ólommentes és szuper). Megakadályozza a gyújtógyertya lerakódását, a dugattyúkon való lerakódást, a be- és kipufogónyílásokon lévő szénlerakódásokat, a beragadt dugattyúgyűrűket és az idő előtti égést.

Eurol TTX ProScoot megakadályozza az összes létfontosságú alkatrész kopását és korrózióját, és csökkenti a kipufogógáz füstjét. Az alacsony szulfáthamu-tartalom miatt minimális az esélye a dugattyú átégetésének előgyújtás vagy kopogás következtében.

Keverési arány: 1:50 (ha másként nincs előírva)

Teljesítményszint

- API TC
- ISO-L-EGD
- JASO FD
- TISI

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	Zöld	
Sűrűség 20 °C-on	0.86 kg/l	ASTM D 4052
Viszkozitás, kinematikai 40 °C-on	64.8 cSt	ASTM D 445
Viszkozitás, kinematikai 100 °C-on	9.4 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	124	ASTM D 2270
Lobbanáspont	92 °C	ASTM D 92
Dermedéspont	-18 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékfejlesztés és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adattapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adattal a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.