

POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol Nautic L. Sup Outb. 2T

Ásványi 2-ütemű olaj modern külmotorok kenésére

Cikkszám E128430 Verzió 1.1 07/07/2026

Termékinformáció

Eurol Nautic Line Super Outboard 2T egy önkeverő 2-ütemű olaj, amelyet modern külmotorok kenésére fejlesztettek ki, és alkalmas mind premix-rendszerekhez, mind olajbefecskendező rendszerekhez.

Eurol Nautic Line Super Outboard 2T gondosan kiválasztott alapolajokból és speciális adalékokból áll, amelyek hosszú távú védelmet biztosítanak. Az erős olajfilm tökéletes kenést garantál, még magas hőmérsékleten is.

Eurol Nautic Line Super Outboard 2T védi a motor létfontosságú alkatrészeit a kopástól, és megakadályozza a lerakódások kialakulását a dugattyúkon és a kipufogórendszeren. Ezzel az olajjal a CO₂-kibocsátás jelentősen csökken.

Keverési arány: Maximum 1:100, a gyártó előírásai szerint

Teljesítményszint

- NMMA TC-W3

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	Kék	
Sűrűség 20 °C-on	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Viszkozitás, kinematikai 40 °C-on	42.0 cSt	ASTM D 445
Viszkozitás, kinematikai 100 °C-on	7.2 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	136	ASTM D 2270
Lobbanáspont	100 °C	ASTM D 92
Dermedéspont	-33 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékkutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.