

POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol SR 2000 Road Racing

Teljesen szintetikus 2 ütemű olaj közúti versenymotorokhoz és gokartokhoz

Cikkszám E128906 Verzió 1.1 04/03/2026

Termékinformáció

Az Eurol SR 2000 Road Racing egy teljesen szintetikus 2-ütemű olaj, amelyet kifejezetten közúti versenymotorokhoz és gokartokhoz fejlesztettek ki. A kiegyensúlyozott adalékcsomag, valamint a szintetikus alapolajok optimális teljesítményt biztosítanak rendkívül extrém versenykörülmények között.

Az Eurol SR 2000 Road Racing megakadályozza a gázcsúszkák tapadását esős időben. A szintetikus olajok és az alkalmazott adalékok a motort, még nagyon magas terhelés vagy hőmérséklet esetén is, tisztán tartják.

Az Eurol SR 2000 Road Racing optimálisan teljesít a nagy teljesítményű, vízűtéses közúti verseny kétütemű motorokban.

Gondoskodjon az Eurol SR 2000 Road Racing és az üzemanyag jó keveredéséről, a gyártó által előírt keverési arány betartásával.

Teljesítményszint

- API TC+/TC
- ISO-L-EGD
- JASO FC

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	barna	
Sűrűség 20 °C-on	0.89 kg/l	ASTM D 4052
Viszkozitás, kinematikai 40 °C-on	150.0 cSt	ASTM D 445
Viszkozitás, kinematikai 100 °C-on	18.0 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	133	ASTM D 2270
Lobbanáspont	125 °C	ASTM D 92
Dermedéspont	-24 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékfejlesztés és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.