

POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol Nautic Gear Outboard

Ásványi hajtóműolaj külmotorokhoz és hajtóművekhez

Cikkszám E130630 Verzió 1.4 14/04/2026

Termékinformáció

Az Eurol Nautic Line Outboard Gear Oil egy hajtóműolaj, amely a legmodernebb foszfor-kén technológián alapul. Ez az adalékanyag-technológia megvédi a hajtóművet a fém-fém érintkezéstől a legnehezebb körülmények között is, még erős ütés terhelés esetén is.

Az Eurol Nautic Line Outboard Gear Oil olyan adalékanyagokat tartalmaz, amelyek vékony filmréteget hagynak a felületeken, így megakadályozzák a korróziót.

Az Eurol Nautic Line Outboard Gear Oil kiváló stabilitással rendelkezik az oxidációval és öregedéssel szemben, és nem károsítja a tömítéseket. Ezenkívül speciális adalékanyagokat tartalmaz, amelyek megvédik az olajat és a berendezést a nem kívánt víz bejutásától.

Az Eurol Nautic Line Outboard Gear Oil ajánlott külmotorok és hajtóművek hajtóműveihez és meghajtásaihoz.

Teljesítményszint

- API GL-5
- MIL-L-2105 B/C/D

Használatra ajánlott

- Mack GO-G

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	barna	
Sűrűség 20 °C-on	0.88 kg/l	ASTM D 4052
Viszkozitás, kinematikai 40 °C-on	136.9 cSt	ASTM D 445
Viszkozitás, kinematikai 100 °C-on	14.1 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	100	ASTM D 2270
Lobbanáspont	235 °C	ASTM D 92
Dermedéspont	-30 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékkutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.