



POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol Carbon Neutral ATF 6700

Csökkentse egyszerűen a CO₂-lábnyomot

Cikkszám E173653 Verzió 1.2 14/04/2026

Termékinformáció

Az Eurol Carbon Neutral ATF 6700 a CO₂-semleges, fenntarthatóbb választás a standard alacsony viszkozitású automata sebességváltó olajokkal szemben. Ez a teljesen szintetikus ATF olaj környezettudatosabb összetevőkből készül, és túlnyomórészt (legalább 80%-ban) megújuló forrásból származik.

Az Eurol Carbon Neutral ATF 6700 garantálja a hasonló minőséget és teljesítményt, mint a standard ajánlott ATF olajok. Ez megkönnyíti az átállást erre a fenntartható automata sebességváltó olajra.

Az Eurol Carbon Neutral ATF 6700 illeszkedik a CO₂-csökkentésre irányuló programokhoz, beleértve a CO₂-teljesítménylétrát és a Lean and Green-t.

Termékelőnyök

- Tartós, környezettudatos választás
- Könnyű váltás minden körülmények között
- Összehasonlítható minőség és teljesítmény a standard ATF olajokkal szemben
- Illeszkedik a CO₂-csökkentési programokba

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékkutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.

POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol Carbon Neutral ATF 6700

Csökkentse egyszerűen a CO₂-lábnyomot

Cikkszám E173653 Verzió 1.2 14/04/2026

Használatra ajánlott

- Aisin Warner AW-1
- Bentley Oil PY112995PA
- CHRYSLER 68157995AA
- DSI H 6-SPEED TRANSMISSION (AT 3292)
- Fiat 9.55550-AV2
- Fiat 9.55550-AV5
- Ford WSS-M2C924-A
- GM Dexron VI
- Honda ATF DW-1
- HYUNDAI NWS-9638
- Hyundai SP IV, SPH-IV
- JAGUAR 02JDE26444
- Jaguar Fluid 8432
- JWS 3324 (ATF WS)
- LAND ROVER LR023288
- Land Rover TYK 500050
- M-1375.4
- Maserati 231603
- Mazda FZ
- MB 236.12
- MB 236.41
- Mercon LV
- Mercon SP
- Mitsubishi SP-IV & ATF J-2
- Nissan Matic S
- SAAB 93 165 147
- Toyota Type WS (JWS 3324)
- VW G 055 005
- VW G 055 162
- VW G 055 540
- VW G 060 162
- ZF Lifeguardfluid8

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	sárgától barnáig	
Sűrűség 20 °C-on	0.83 kg/l	ASTM D 4052
Viszkozitás, kinematikai 40 °C-on	28.5 cSt	ASTM D 445
Viszkozitás, kinematikai 100 °C-on	6.0 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	166	ASTM D 2270
Lobbanáspont	200 °C	ASTM D 92
Dermedéspont	-45 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékkutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.