



POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol Carbon Neutral Hykrol JD 68

Egyszerűen csökkentse a CO₂-lábnyomot

Cikkszám E175820 Verzió 1.2 12/08/2026

Termékinformáció

Eurol Carbon Neutral Hykrol JD 68 a CO₂-semleges, fenntarthatóbb választás a standard, hasonló UTTO-termékekhez képest. Ez az olaj alkalmas sebességváltókhoz, hidrodinamikus tengelykapcsolókhoz, nedves fékrendszerekhez (megelőzi a stick-slip jelenséget), szervokormány-rendszerekhez és nyomatékvtálókhoz mezőgazdasági és földmunkagépekben.

Eurol Carbon Neutral Hykrol JD 68 környezettudatosabb komponensekből készül, és túlnyomórészt (legalább 80%-ban) megújuló forrásból származik.

Eurol Carbon Neutral Hykrol JD 68 a standard módon ajánlott UTTO-termékekhez hasonló minőséget és teljesítményt garantál. Ez megkönnyíti az átállást erre a fenntartható UTTO-ra. Eurol Carbon Neutral Hykrol JD 68 illeszkedik az olyan programokhoz, amelyek a CO₂-kibocsátás csökkentésére irányulnak, ideértve a CO₂-prestatiteladert és a Lean and Greent.

Eurol Carbon Neutral Hykrol JD 68 magas viszkozitási indexszel rendelkezik, és ennek köszönhetően jó EP- és kopásgátló tulajdonságokkal bír, miközben megelőzi a korróziót, az oxidációt és a habképződést.

Termékelőnyök

- Tartós, környezettudatos választás.
- Hosszú élettartam.
- Összehasonlítható minőség és teljesítmény a szabványos UTTO termékekhez képest.
- Illeszkedik a CO₂-csökkentési programokba.

Teljesítményszint

- Allison C-4
- API GL-4
- Case MS 1206, MS 1207, MS 1210
- Caterpillar TO-2
- CNH MAT 3525
- FNHA-2-C-201.00
- Ford WSS-M2C134-D
- John Deere JDM J20A, J20C
- MF M1135
- MF M1141
- MF M1143
- MF M1145
- Volvo WB 101
- ZF TE-ML 03E
- ZF TE-ML 05F
- ZF TE-ML 06K
- ZF TE-ML 17E
- ZF TE-ML 21F

Használatra ajánlott

- AGCO POWERFLUID 821XL
- AGCO Q-1826 (Whitefarm)
- ARGO-IE-390
- CNH MAT 3540
- HCE-102/102W
- JCB 4000/0500 – JCB 4000/2200
- Komatsu KES 07.866
- Kubota UDT Fluid
- NH 410 B
- SDFG OT 1891
- Valtra Transmission G2-08/-B10
- Valtra Transmission XT60+

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékkutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.

POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol Carbon Neutral Hykrol JD 68

Egyszerűen csökkentse a CO₂-lábnyomot

Cikkszám E175820 Verzió 1.2 12/08/2026

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	sárgától barnáig	
Sűrűség 20 °C-on	0.85 kg/l	ASTM D 4052
Viszkozitás, kinematikai 40 °C-on	68.7 cSt	ASTM D 445
Viszkozitás, kinematikai 100 °C-on	11.9 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	171	ASTM D 2270
Lobbanáspont	200 °C	ASTM D 92
Dermedéspont	-42 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékkutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.