



POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol Demoulding Oil

Nitritmentes ásványi leválasztóolaj fa zsaluzatokhoz

Cikkszám E401470 Verzió 1.1 14/04/2026

Termékinformáció

Az Eurol Demoulding olaj nitritmentes, és fa zsaluzatok kioldására használják. Alkalmazható hengerekkel, ecsetekkel vagy permetezéssel. Az Eurol Demoulding olajat tisztán alkalmazzák. A termék stabilitása érdekében egy éven belül fel kell használni.

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	világosbarna	
Sűrűség 20 °C-on	0.90 kg/l	ASTM D 4052
Lobbanáspont	100 °C	ASTM D 92
pH	8.9	

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékkutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.