



POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol Antifreeze XL

Univerzális Longlife Fagyálló

Cikkszám E503151 Verzió 2.2 14/04/2026

Termékinformáció

Eurol Antivries XL egy univerzális, hosszú élettartamú hűtőfolyadék, amely monoetilénlikol és szerves korróziógátlók (szilikátmentes) alapú. Ez a speciális technológia keverhető a legtöbb hűtőfolyadék típussal anélkül, hogy iszap képződne, és a hűtési hatás csökkenne.

Eurol Antivries XL keverhető minden kereskedelmi forgalomban kapható, monoetilénlikol alapú hűtőfolyadékkal, beleértve a Volkswagen és Renault márkákat.

Eurol Antivries XL megakadályozza a kellemetlen vízkőlerakódás kialakulását, és kiváló védelmet nyújt a kavitáció ellen. Ezenkívül védi a hűtőrendszer minden fém alkatrészét a korróziótól.

Eurol Antivries XL nitrít-, amin-, borát-, foszfát-, nitrát- és szilikátmentes, így hozzájárul a tisztább környezethez. Eurol Antivries XL teljesen biztonságos a gumik, műanyagok, fémek és alumínium vagy ezek ötvözei számára.

Eurol Antivries XL egy modern hűtőfolyadék vízhűtéses belső égésű motorokhoz, és 50:50 térfogat% vízzel keverve -36°C-ig védi a hűtőrendszert a fagyástól. 40:60 térfogat% (fagyálló:víz) keverési aránnyal -26°C fagyállóság érhető el. Több mint 67 térfogat% fagyálló keverése nem ajánlott.

Használati utasítások

Fagyvédelem táblázat

Fagyvédelem a szükséges fagyálló mennyiséghez viszonyítva (% a vízben).

- -11 °C 25%
- -16 °C 30%
- -18 °C 33%
- -26 °C 40%
- -37 °C 50%

Teljesítményszint

- AFNOR NFR 15-601
- ASTM D3306
- ASTM D4656
- ASTM D4985
- BS 6580
- DAF 74002
- DTFR 29C110
- Ford WSS-M97B44-D
- GM 6277M
- JASO M325
- John Deere JDM H5
- Komatsu 07.892
- Liebherr MD1-36-130
- MAN 324 Typ SNF
- MB325.3
- MTU MTL 5048
- Renault Type D
- SAE J1034
- VW TL-774 D (G12)
- VW TL-774 F (G12+)

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékutátlás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.



POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol Antifreeze XL

Univerzális Longlife Fagyálló

Cikkszám E503151 Verzió 2.2 14/04/2026

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	világos sárga	
Sűrűség 20 °C-on	1.12 kg/l	ASTM D 4052
Lobbanáspont	111 °C	ASTM D 92

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékkutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.