

POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol Antifreeze GLX

Szilikátmentes hosszú élettartamú fagyálló TL-VW 774 F (G12+)

Cikkszám E503152 Verzió 1.1 14/04/2026

Termékinformáció

Az Eurol Antivries GLX egy új generációs fagyálló, amely Mono-Etilénglikol alapú, és szabadalmaztatott, szilikátmentes technológiát alkalmaz karbonsavak alapján. Ezt a technológiát OAT (Organic Acid Technology) néven ismerik.

Az Eurol Antivries GLX megakadályozza a kellemetlen vízkőlerakódás kialakulását, és kiváló védelmet nyújt a kavitáció ellen. Ezenkívül védelmet biztosít a hűtőrendszer minden fémének korróziója ellen, különösen az alumínium és a vasötvözetek esetében.

Az Eurol Antivries GLX nitrit-, amin-, borát-, foszfát-, nitrát- és szilikátmentes, így hozzájárul a tisztább környezethez.

Az Eurol Antivries GLX teljesen biztonságos a gumik, műanyagok, fémek és az alumínium vagy ezek ötvözetei számára.

Az Eurol Antivries GLX egy modern hűtőfolyadék víz-hűtéses belső égésű motorokhoz, és 50:50 térfogat% vízzel keverve védi a hűtőrendszert a fagyástól -36°C-ig. 40:60 térfogat% (Fagyálló:Víz) keverési aránnyal -26°C fagyállóság érhető el. A 67 térfogat% feletti Fagyálló keverék nem ajánlott.

Használati utasítások

Fagyvédelem táblázat

Fagyvédelem a szükséges fagyálló mennyiségével szemben (% a vízben).

- -11 °C 25%
- -16 °C 30%
- -18 °C 33%
- -26 °C 40%
- -37 °C 50%

Teljesítményszint

- ASTM D3306
- ASTM D4656
- ASTM D4985
- BS 6580
- JASO M325
- NATO S-759
- Renault Type D
- VW TL-774 D (G12)
- VW TL-774 F (G12+)

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	rózsaszín	
Sűrűség 20 °C-on	1.12 kg/l	ASTM D 4052
Lobbanáspont	111 °C	ASTM D 92

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékkutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.