

POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol Antifreeze G12 EVO

Tartós LOBRID fagyálló foszfát-szilikát technológiával

Cikkszám E503156 Verzió 1.0 14/04/2026

Termékinformáció

Az Eurol Antifreeze G12 EVO kifejezetten a modern motorszabványok követelményeinek megfelelően lett tervezve. Az Eurol Antifreeze G12 EVO foszfát-szilikát alapú szerves adalékanyag-technológiát (PSi-OAT) alkalmaz, és nem tartalmaz borátokat, aminosavakat és nitrátokat.

Az Eurol Antifreeze G12 EVO teljesen biztonságos gumik, műanyagok, fémek és alumínium vagy ezek ötvözetei számára.

Az Eurol Antifreeze G12 EVO egy modern hűtőfolyadék vízhűtéses belső égésű motorokhoz, és 50:50 térfogat% vízzel keverve védi a hűtőrendszert a fagyástól -40°C-ig. 40:60 térfogat% (Fagyálló:Víz) keverési aránnyal -30°C-ig terjedő fagyállóság érhető el. A 67 térfogat%-nál több fagyállót tartalmazó keverék nem ajánlott.

Használati utasítások

Fagyálló víz Védelem

40% 60% -30°C

50% 50% -40°C

Teljesítményszint

- PSi-OAT
- VW G12 EVO (TL 774-L)

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	rózsaszín	
Sűrűség 20 °C-on	1.13 kg/l	ASTM D 4052
Lobbanáspont	111 °C	ASTM D 92

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékkutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.