

POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol Coolant -36°C G11

Tartós hűtőfolyadék VW G11-hez

Cikkszám E504010 Verzió 2.3 14/04/2026

Termékinformáció

Eurol Coolant -36°C G11 ajánlott folyadékhűtéses autóiipari és ipari belső égésű motorok hűtőrendszereiben történő használatra.

Az Eurol Coolant -36°C G11 védi mind az alumínium, mind az acéltartalmú motorokat az autókban, teherautókban és buszokban a korrózió és a fagy ellen. Inhibitorok keverékét tartalmazza, amely védelmet nyújt a motor alkatrészeinek, például a radiátornak, a hengerblokknak és a vízpumpának a korrózió ellen. Az Eurol Coolant -36° G11 egész évben fagy- és korrózióvédelmet biztosít. A vízzel való hígítás nem ajánlott.

Nitrit-, amin- és foszfátmentes.

Teljesítményszint

- AFNOR NFR 15-601
- ASTM D3306 / D4656 / D4985
- BMW Lifetime Coolant 87
- BS 6580
- DTFR 29D100
- Fiat 9.55523
- MAN 324 Typ NF
- MB 326.2
- MTU MTL 5048
- VW TL-774 C (G11)

Használatra ajánlott

- JASO M325
- NATO S-759
- SAE J1034

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	Zöld	
Sűrűség 20 °C-on	1.07 kg/l	ASTM D 4052
Lobbanáspont	111 °C	ASTM D 92
Fagyvédelem	-36.0 °C	ASTM D 1177
pH	8.3	

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékfejlesztés és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.