

POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol Coolant -36°C GLX-AV

Hűtőfolyadék foszfáttartalmú OAT-technológiával

Cikkszám E504030 Verzió 4.5 14/07/2026

Termékinformáció

Az Eurol Coolant -36°C GLX-AV egy hűtő- és hőátadó folyadék, amelyet kifejezetten a modern japán és koreai autógyártók követelményeinek megfelelő hűtőrendszerekhez fejlesztettek ki.

Az Eurol Coolant -36°C GLX-AV használható mind benzin-, mind dízelmotorok hűtőrendszereiben, legyenek azok öntöttvasból, alumíniumból vagy ezek két fém kombinációjából. A rézötvözeteket sem károsítja ez a termék.

Ez a hűtőfolyadék megakadályozza a lerakódások, korrózió, habképződés, iszap és szivárgás kellemetlen kialakulását. Nem károsítja a gumit, műanyagokat, fémeket és ötvözeteket.

Az Eurol Coolant -36°C GLX-AV OAT-technológián alapul, amelyhez foszfátvegyületeket adtak, más néven P-OAT (Phosphated Organic Additive Technology) hűtőfolyadék. Ez a termék nem tartalmaz szilikátokat, aminokat, nitríteket és aminokat, és javított keményvíz-stabilitást kínál. E speciális összetétel révén ez a termék optimális hőátadást biztosít lerakódások kialakulása nélkül. Ez a hűtőfolyadék -36°C-ig garantált fagyvédelmet nyújt, és hígítatlanul kell használni.

Az Eurol Coolant -36°C GLX-AV keverhető minden (mono)etilénglikol alapú motorhűtőfolyadékkal. Azonban más típusú motorhűtőfolyadékokkal való keverés lerövidíti a csereperiódust. Ezért javasolt a keverést más típusú hűtőfolyadékokkal minimálisra csökkenteni.

Kérjük, látogasson el a www.eurol.com weboldalra, és konzultáljon az Eurol Olajtanácsadóval, hogy megállapítsa, melyik hűtőfolyadék alkalmas az Ön járművéhez.

Teljesítményszint

- ASTM D6210
- Mazda FL22
- JIS K2234
- ASTM D3306
- Ford WSS-M97B57-A2
- Honda Type 2

Használatra ajánlott

- Toyota TSK 2601G-8A
- Suzuki
- Mitsubishi
- Subaru

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	Kék	
Sűrűség 20 °C-on	1.07 kg/l	ASTM D 4052
Lobbanáspont	111 °C	ASTM D 92
Fagyvédelem	-36.0 °C	ASTM D 1177

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékfejlesztés és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.