

POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol Coolant -26°C BS 6580

Megfelel a BS 6580 szabványnak, alkalmas nyitott és zárt hűtőrendszerekhez

Cikkszám E504100 Verzió 1.0 14/04/2026

Termékinformáció

Az Eurol Coolant -26 egy közeg, amelyet kifejezetten nyitott és zárt hűtőrendszerekhez fejlesztettek ki az európai autógyártók modern követelményei szerint. Az Eurol Coolant -26 alkalmazható hőátviteli rendszerekben és központi fűtési rendszerekben is.

Az Eurol Coolant -26 megakadályozza a kellemetlen vízkőképződést, korróziót, habképződést, iszapképződést és szivárgást. Nem károsítja a gumit, műanyagokat, fémeteket, alumíniumot vagy ötvözeteket.

Az Eurol Coolant -26 állandó, garantált fagyvédelmet biztosít -26°C-ig, és hígíthatlanul kell használni, tehát soha ne töltsé fel vízzel.

Az Eurol Coolant -26 nitrit-, amin- és foszfátmentes.

Teljesítményszint

- ASTM D3306
- BS 6580

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	Kék	
Sűrűség 20 °C-on	1.05 kg/l	ASTM D 4052
Lobbanáspont	111 °C	ASTM D 92
Fagyvédelem	-26.0 °C	ASTM D 1177
pH	8.5	

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.