

POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol Coolant -36°C BS 6580

Megfelel a BS 6580 szabványnak, alkalmas nyitott és zárt hűtőrendszerekhez

Cikkszám E504105 Verzió 1.1 14/04/2026

Termékinformáció

Az Eurol Coolant -36 egy közeg, amelyet kifejezetten nyitott és zárt hűtőrendszerekhez fejlesztettek ki az európai autógyártók modern követelményei szerint. Ez a hűtőfolyadék hőátviteli rendszerekhez és központi fűtési rendszerekhez is alkalmazható.

Az Eurol Coolant -36 megakadályozza a kellemetlen vízkőképződést, korróziót, habképződést, iszapképződést és szivárgást. Nem károsítja a gumit, műanyagokat, fémeket, alumíniumot vagy ötvözeteket.

Az Eurol Coolant -36 állandó, garantált fagyvédelmet biztosít -36°C-ig, és hígíthatlanul kell használni, tehát soha ne töltsé fel vízzel.

Az Eurol Coolant -36 nitrit-, amin- és foszfátmentes.

Teljesítményszint

- ASTM D3306
- BS 6580

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	Kék	
Sűrűség 20 °C-on	1.07 kg/l	ASTM D 4052
Lobbanáspont	111 °C	ASTM D 92
Fagyvédelem	-36.0 °C	ASTM D 1177
pH	8.6	

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.