

POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol Coolant -36°C MPG

Hűtőfolyadék monopropilénglikol alapon

Cikkszám E504130 Verzió 1.0 12/08/2026

Termékinformáció

Az Eurol Coolant -36 MPG egy használatra kész hűtőfolyadék, amely monopropilénglikol, víz és korróziógátlók alapú. Védelmet nyújt a fémek, mint például acél, réz, sárgaréz, alumínium, forrasztás ellen a korrózióval szemben.

Az Eurol Coolant -36 MPG ajánlott minden hűtőrendszerben, hőátviteli rendszerekben, mint például központi fűtési körök vízkeringetéssel és klímaberendezésekhez. A monopropilénglikol nem minősül károsnak, és alternatívája a monoetilénglikolnak.

Az Eurol Coolant -36 MPG megakadályozza a kellemetlen vízkőlerakódás, habképződés, iszap és szivárgás kialakulását. Nem károsítja a gumit vagy műanyagokat.

Az Eurol Coolant -36 MPG állandó, garantált fagyvédelmet biztosít -36°C-ig, és hígíthatlanul kell használni. Biológiailag lebomló és nem minősül károsnak.

Teljesítményszint

- BS 6580

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	Színtelen	
Sűrűség 20 °C-on	1.04 kg/l	ASTM D 4052
Lobbanáspont	111 °C	ASTM D 92
Fagyvédelem	-36.0 °C	ASTM D 1177
pH	8.1	

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.