



POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol Coolant XL -36°C

Használatra kész hosszú élettartamú OAT-hűtőfolyadék modern hűtőrendszerekhez

Cikkszám E504140 Verzió 3.0 22/07/2026

Termékinformáció

Eurol Coolant XL -36°C egy használatra kész hosszú élettartamú OAT-hűtőfolyadék monoetilén-glikol alapú, modern benzin- és dízelmotorok hűtőrendszereihez. A hűtőfolyadék véd fagyás ellen -36 °C-ig, a korrózió és a kavitáció ellen, és alkalmas számos európai, amerikai és ázsiai járművek számára.

Eurol Coolant XL -36°C azonnal használatra kész, ezért soha nem szabad vízzel hígítani. A hűtőfolyadék védelmet nyújt a fagyással szemben -36°C-ig, és hosszú élettartamú, legfeljebb 5 évig, 650.000 km tehergépkocsik esetén vagy 250.000 km személygépkocsik esetén, attól függően, hogy melyik határértéket éri el előbb. A termék biztonságos a gumi, a műanyagok és a modern hűtőrendszerekben alkalmazott különféle fémötvözetek számára. Eurol Coolant XL -36°C mentes a nitráttól, aminoktól, borátoktól, foszfátoktól, nitrátoktól, szilikátoktól és 2-EHA-tól.

Termék előnyök

- Véd a fagyás ellen -36°C-ig.
- Hosszú élettartam akár 5 évig.
- Hatékonyan véd a korrózió, kavitáció és vízkőképződés ellen.
- Biztonságos a gumi, a műanyagok és a hűtőrendszerekben előforduló összes szokásos fém számára.
- Mentés a nitráttól, aminoktól, borátoktól, foszfátoktól, nitrátoktól és szilikátoktól.
- Széles körben alkalmazható a nagyszámú OEM-előírásnak köszönhetően.

Alkalmazás

- Vízű hűtéses benzin- és dízelmotorok.
- Személygépkocsik, könnyű és nehéz haszongépjárművek.
- Számos európai, amerikai és ázsiai jármű.
- Alkalmazható ott, ahol OAT-hűtőfolyadékokat írnak elő.

Használati utasítások

- Ne keverje vízzel vagy más hűtőfolyadékokkal, kivéve, ha a járműgyártó ezt engedélyezi.
- A termék alkalmazása előtt mindig ellenőrizze a gyártó által előírt hűtőfolyadék-specifikációt.

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékfejlesztés és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.

POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol Coolant XL -36°C

Használatra kész hosszú élettartamú OAT-hűtőfolyadék modern hűtőrendszerekhez

Cikkszám E504140 Verzió 3.0 22/07/2026

Teljesítményszint

- Komatsu 07.892
- DTFR 29D110
- BS 6580
- JASO M325
- ASTM D4985
- Liebherr MD1-36-130
- DAF 74002
- STJLR 651.5003
- ASTM D3306
- ASTM D4656
- VW TL-774 F (G12+)
- Renault Type D
- John Deere JDM H5
- SAE J1034
- GM 6277M
- Case New Holland MAT3624
- Ford WSS-M97B44-D
- MTU MTL 5048
- VW TL-774 D (G12)
- AFNOR NFR 15-601
- MAN 324 Typ SNF

Használatra ajánlott

- Volvo VCS

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	Sárga	
Sűrűség 20 °C-on	1.07 kg/l	ASTM D 4052
Lobbanáspont	111 °C	ASTM D 92
Fagyvédelem	-36.0 °C	ASTM D 1177
pH	8.4	

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékkutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.