

POWERING  
PERFORMANCE

## TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

# Eurol Coolant XL-NM -36°C

**Tartós hűtőfolyadék, nitrítettartalmú**

Cikkszám E504142 Verzió 1.2 14/04/2026

## Termékinformáció

Az Eurol Coolant XL-NM -36 egy nitrítettartalmú, hosszú élettartamú hűtőfolyadék, amely monoetilénlikol és szerves korróziógátlók (szilikátmentes) alapú. Ez a speciális technológia minden típusú hűtőfolyadékkal keverhető anélkül, hogy iszap képződne, amely csökkentené a hűtési hatékonyságot.

Az Eurol Coolant XL-NM -36 megakadályozza a kellemetlen vízkőlerakódást és kiváló védelmet nyújt a kavitáció ellen. Ezenkívül védelmet biztosít a hűtőrendszer minden fémének korróziója ellen.

Az Eurol Coolant XL-NM -36 mentes aminosóktól, borátoktól, foszfátoktól, nitrátoktól és szilikátoktól. Az Eurol Coolant XL-NM teljesen biztonságos gumik, műanyagok, fémek és alumínium vagy ezek ötvözetei számára.

Az Eurol Coolant XL-NM -36 egy modern hűtőfolyadék vízhűtéses belső égésű motorokhoz, és megvédi a hűtőrendszert a fagyástól -36°C alatti hőmérsékletig.

Az Eurol Coolant XL-NM -36-ot hígítatlanul kell használni, tehát soha ne töltsen fel vízzel. Az élettartama 5 év vagy 650.000 km teherautók esetén, illetve 250.000 km személyautók esetén, attól függően, hogy melyik következik be előbb.

### Teljesítményszint

- ASTM D3306 / D4656 / D4985
- ASTM D6210

### Használatra ajánlott

- Caterpillar EC-1
- CES 14603

## Fizikai tulajdonságok

| Tulajdonság      | Érték / Eredmény | ASTM szabvány |
|------------------|------------------|---------------|
| Szín             | piros            |               |
| Sűrűség 20 °C-on | 1.07 kg/l        | ASTM D 4052   |
| Lobbanáspont     | 111 °C           | ASTM D 92     |
| Fagyvédelem      | -36.0 °C         | ASTM D 1177   |
| pH               | 8.4              |               |

**Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, [info@eurol.com](mailto:info@eurol.com)**

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékkutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.