

POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol Coolant -26°C VCS-2

Hosszú élettartamú hűtőfolyadék Renault és Volvo teherautókhoz

Cikkszám E504143 Verzió 2.0 14/04/2026

Termékinformáció

Az Eurol Coolant -26°C VCS-2 egy kiváló minőségű, hosszú élettartamú hűtőfolyadék, amelyet kifejezetten Volvo és Renault teherautókhoz fejlesztettek ki. Ez a hűtőfolyadék megbízható védelmet nyújt a hűtőrendszer számára és optimális hőátadást biztosít, még extrém körülmények között is. Az Organic Acid Technology (OAT) révén megfelel a modern dízelmotorok széles skálájának követelményeinek.

Az Eurol Coolant -26°C VCS-2 alkalmas öntöttvas, alumínium vagy ezek kombinációjából készült motorokhoz. Kiváló korrózióvédelmet nyújt, ami elengedhetetlen az alumínium- és rézötvözetekkel rendelkező hűtőrendszerek számára. Ez a hűtőfolyadék különösen alkalmas nagy teljesítményű motorokhoz, ahol az alumínium magas hőmérsékleten történő védelme kiemelten fontos. Ezenkívül kompatibilis az akkumulátoros elektromos járművekkel (BEV), mind személyautók, mind nehéz járművek esetében.

Előnyök:

- Védelmet nyújt a fagyás ellen -26°C-ig.
- Alkalmas mind BEV-khez, mind dízelmotorokhoz.
- Védelmet nyújt a motoroknak akár 4 évig vagy 500.000 km-ig.
- Biztonságos a gumik, műanyagok és fémek számára.
- Kiváló korrózióvédelem az alumínium- és rézötvözetek számára.

Az Eurol Coolant -26°C VCS-2 azonnal használatra kész, és megbízható teljesítményt nyújt a legigényesebb körülmények között is. A hosszú élettartam segít csökkenteni a karbantartási költségeket az állandó kopás- és korrózióvédelem révén.

További információkért tekintse meg a kézikönyvet, vagy használja terméktanácsadónkat a www.eurol.com oldalon, hogy tanácsot kapjon a járművéhez megfelelő hűtőfolyadékról.

Teljesítményszint

- ASTM D3306
- ASTM D6210
- Renault RTCS-2
- STJLR.03.5212
- Volvo VCS-2

Használatra ajánlott

- CNH MAT 3624
- CNH MAT 3724
- Deutz DQC CB-14
- DTFR 29D110
- Fiat 9.55523
- Ford WSS-M97B44-D
- GCM34
- GMW 18270
- GMW 3420
- Komatsu 07.892

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	narancssárga	
Sűrűség 20 °C-on	1.06 kg/l	ASTM D 4052
Lobbanáspont	111 °C	ASTM D 92
Fagyvédelem	-26.0 °C	ASTM D 1177

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékfejlesztés és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adattapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adattal a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.