

POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol Coolant -36°C GLX

Szilikátmentes longlife OAT-hűtőfolyadék VW TL 774-F (G12+) számára

Cikkszám E504144 Verzió 2.1 24/06/2026

Termékinformáció

A Eurol Coolant -36°C GLX egy kiváló minőségű, szilikátmentes hűtőfolyadék, etilén-glikol alapú és szerves sav technológiát (OAT) alkalmaz. A hosszú élettartamú hűtőfolyadék -36 °C-ig véd a fagyás, a korrózió és a kavitáció ellen, és megfelel olyan OEM-specifikációknak, mint a VW TL 774-F (G12+) és a Renault Type D.

A hűtőfolyadék segít megelőzni a kavitációt és a vízkőlerakódást, és stabil teljesítményt nyújt magas hőmérsékleten. A termék mentes a nitrítól, aminoktól, boráttól, foszfáttól, nitrátoktól, szilikáttól és 2-EHA-tól.

Termékelőnyök

- Véd a fagyástól -36 °C-ig
- Hosszú távú védelem akár 5 évig
- Kiváló védelem alumínium és vasötvözetek számára
- Segít megelőzni a kavitációt és a vízkőlerakódást
- Nem tartalmaz nitrítet, amint, borátot, foszfátot, nitrátot, szilikátot és 2-EHA-t

Alkalmazás

- Modern személygépkocsik és könnyű haszongépjárművek
- Teherautók és buszok
- Járművek, amelyekhez VW TL 774-F (G12+) van előírva
- Járművek, amelyekhez Renault Type D van előírva

Használati utasítások

- Hígíthatlanul használja; ne keverje vízzel
- Csereintervallum akár 650.000 km teherautók esetén
- Csereintervallum akár 250.000 km vagy 5 év személygépkocsik esetén
- Mindig kövesse az OEM előírásokat a cserénél és az utántöltésnél

Teljesítményszint

- BS 6580
- JASO M325
- ASTM D4985
- NATO S-759
- ASTM D3306
- ASTM D4656
- VW TL-774 F (G12+)
- Renault Type D
- VW TL-774 D (G12)

Használatra ajánlott

- Toyota TSK 2601G-8A

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	rózsaszín	
Sűrűség 20 °C-on	1.07 kg/l	ASTM D 4052
Lobbanáspont	111 °C	ASTM D 92
Fagyvédelem	-36.0 °C	ASTM D 1177
pH	8.4	

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékkutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.