

POWERING  
PERFORMANCE

## TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

# Eurol Coolant -36°C GLX PP

**Szilikátot tartalmazó tartós hűtőfolyadék VW-TL 774 G**

Cikkszám E504148 Verzió 3.3 04/03/2026

## Termékinformáció

Az Eurol Coolant -36°C GLX PP kifejezetten a V.A.G. új generációs hűtőrendszereihez lett kifejlesztve. Az Eurol Coolant -36°C GLX PP etilén-glikol alapú, és jóváhagyott a Volkswagen TL 774 G szabvány szerint.

Az Eurol Coolant -36°C GLX PP alkalmazható minden 2006. 09. hónap után gyártott Volkswagenben, valamint minden VW Phaeton/Touareg és Audi A8 / Q7 modellben.

Az Eurol Coolant -36°C GLX PP -36°C-ig védi a hűtőrendszert a fagyástól, és környezetbarát adalékanyagokat tartalmaz.

Az Eurol Coolant -36°C GLX PP szilikátot tartalmaz. Ezt a technológiát LOBRID néven ismerik.

Gond nélkül hozzáadható a Coolant G12+ (TL 774 F) hűtőfolyadékhoz, fordítva azonban erősen nem ajánlott.

Az Eurol Coolant -36°C GLX PP-t hígítatlanul kell használni, tehát soha ne töltsé fel vízzel.

### Teljesítményszint

- DTFR 29D120
- MAN 324 Typ Si-OAT
- MB 326.5
- VW TL-774 G (G12++)

### Használatra ajánlott

- Scania TB 1451

## Fizikai tulajdonságok

| Tulajdonság      | Érték / Eredmény | ASTM szabvány |
|------------------|------------------|---------------|
| Szín             | rózsaszín        |               |
| Sűrűség 20 °C-on | 1.07 kg/l        | ASTM D 4052   |
| Lobbanáspont     | 111 °C           | ASTM D 92     |
| Fagyvédelem      | -36.0 °C         | ASTM D 1177   |
| pH               | 8.3              |               |

**Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, [info@eurol.com](mailto:info@eurol.com)**

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékkutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.