



POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol Skala 05 Lube Spray 400ML

Kenőzsír nagy terhelésű nyitott fogaskerekekhez

Cikkszám E701170 Verzió 1.2 04/03/2026

Termékinformáció

Az Eurol Skala 05 Lube Spray egy kiváló minőségű ipari kenőanyag nagy terhelésű csapágyak és nyitott fogaskerekek számára.

Az Eurol Skala 05 Lube Spray bitumenmentes, és kiválóan alkalmas gördülő- és siklócsapágyakhoz.

Az Eurol által kifejlesztett Zn-Technológia nagyon jó korróziógátló és vízkiszorító tulajdonságokat biztosít ennek a kenőanyagoknak.

Használat előtt minden alkalommal alaposan rázza fel a flakont, legalább 10 másodpercig. Kb. 20 cm távolságból permetezze a kezelendő felületre. Vigye fel a kívánt mennyiségben.

Csak szabadban vagy jól szellőző helyiségben használja. Szembe kerülés esetén azonnal bő vízzel öblítse ki. Könnyen gyulladó.

Az Eurol Skala 05 Lube Spray 3 évig eltartható hűvös és száraz helyen, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten.

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	világosbarna	
Lobbanáspont	-95 °C	ASTM D 92

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékkutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.