



POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol ML Coating Spray 400ML

Rozsda elleni spray

Cikkszám E701390 Verzió 1.1 14/04/2026

Termékinformáció

Az Eurol ML Coating Spray egy oldószerben szegény viaszt tartalmazó spray, amely jó védelmet nyújt a korrózió ellen.

Az Eurol ML Coating Spray jó vízlepergető és behatoló hatással rendelkezik. Ez kiváló védelmet nyújt a korrózió ellen, így a termék ideális az autójáték belső oldalára, az autó üregeibe, króm részekre, díszlécekre, alvázgerendákra és mozgó alkatrészekre.

Használat előtt minden alkalommal jól rázza fel a flakont, legalább 10 másodpercig. Permetezze kb. 20-25 cm távolságból a kezelendő tárgyra. Vigye fel a kívánt mennyiségben. Használat után hagyja a terméket 5-10 percig hatni.

Csak szabadban vagy jól szellőző helyiségben használja. Szembe kerülés esetén azonnal öblítse bő vízzel. Könnyen gyulladó.

Az Eurol ML Coating Spray 3 évig eltartható hűvös és száraz helyen, minimum +5°C és maximum +25°C hőmérsékleten.

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	barna	
Lobbanáspont	-97 °C	ASTM D 92

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékkutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.