

POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol Lube PL-S Spray 400ML

A többfunkciós szárazkenőanyag

Cikkszám E701450 Verzió 1.1 14/04/2026

Termékinformáció

Az Eurol Lube PL-S spray egy sokoldalú száraz kenőanyag, amelyet kifejezetten tiszta és tartós kenésre fejlesztettek ki, ideális ott, ahol kiváló kúszóképesség és korróziógátló tulajdonságok szükségesek. Ez a termék optimálisan teljesít igényes környezetekben, például nedvességnek és szennyeződésnek való kitettség esetén. A "száraz" kenési tulajdonságoknak köszönhetően a szennyeződés nem tapad a kezelt felületekre, ami hosszú távú védelmet biztosít.

Az Eurol Lube PL-S Spray alkalmazásai:

- Nyitott kenési pontok, mint például tengelykapcsolók, könnyen terhelt nyitott fogaskerekek és csapágyak
- Zárak és zsanérok
- Szállító- és hajtóláncok logisztikai és gyártási környezetekben
- Kétkerekűek és targoncák láncai
- Acélkábelek és szállítószalagok
- Nyitott kenési pontok fémmegmunkáló gépekben

Az Eurol Lube PL-S spray kiváló helyettesítője a hagyományos kenőanyagoknak. A PTFE-sprayekkel ellentétben ez a kenőanyag nem tartalmaz mikroműanyagokat, így barátságosabb az emberre és a környezetre nézve.

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	Bézs;barna	
Üzemi hőmérséklet	°C Min: -20 Max: 120 °C	
Lobbanáspont	60 °C	ASTM D 92
Bázisolaj típusa	Synthetic	

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékkutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.