

POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol Engine Flush

Motorolaj-adalék az effektív, egyszerű és biztonságos motortisztításhoz

Cikkszám E802310 Verzió 5.0 04/03/2026

Termékinformáció

Az Eurol Engine Flush egy kiváló minőségű motorolaj-adalék, amelyet benzin- és dízelmotorok, beleértve a hibrideket is, öblítésére, átmosására és tisztítására fejlesztettek ki. Ennek az adaléknak a használata minden olajcsere alkalmával jobb tisztítást biztosít a motorban lévő lerakódások és szennyeződések ellen. A motorszennyeződés egyre növekvő probléma mind az új, mind a régi motorok esetében.

Az Eurol Engine Flush megszünteti a meglévő motorszennyeződést és megelőzi a jövőbeli szennyeződést, mivel az új olaj tisztább és kevesebb régi olajmaradványt tartalmaz. Jelölősen javítja az autók, teherautók, buszok, traktorok és más járművek gázreakcióját és gyorsulását, valamint csökkenti az üzemanyag-fogyasztást és a kibocsátást.

Az Eurol Engine Flush biztonságos a használat során, nem tartalmaz oldószereket, és nem károsítja a tömítéseket és a pakolásokat.

Az Eurol Engine Flush egyszerűen és hatékonyan működik motorszivattyú gép nélkül. Melegítse fel a motort körülbelül 5 percig alapjáraton, adja hozzá az adalékot a régi olajhoz a karterben (500 ml 3,5-6,5L olajhoz). Nagyobb motorok esetén az arány 1:10, tehát 100 ml literenként. Hagyja a motort legalább 5 percig járni (15 perc az optimális eredmény érdekében). Távolítsa el a régi motorolajat, cserélje ki az olajsűrűt, és töltsen fel a motort új olajjal, amelyet az online Eurol termék tanácsadó ajánl a www.eurol.com oldalon. Az Eurol Engine Flush alkalmas az olajban lévő vezérműszíjas motorokhoz is (Belt In Oil).

Használja minden olajcsere alkalmával a modern és régebbi motorok hosszabb élettartama érdekében.

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	Sárga	
Sűrűség 20 °C-on	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Viszkozitás, kinematikai 40 °C-on	21.7 cSt	ASTM D 445
Viszkozitás, kinematikai 100 °C-on	5.0 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	95.0	ASTM D 2270
Lobbanáspont	164 °C	ASTM D 92
Dermedéspont	-30 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékfejlesztés és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adattapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adattal a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.