

POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol Transmission Flush

Olaj adalék automata sebességváltók tisztításához

Cikkszám E802311 Verzió 1.2 04/03/2026

Termékinformáció

Az Eurol Transmission Flush egy adalékanyag, amelyet úgy fejlesztettek ki, hogy eltávolítsa a régi sebességváltó folyadék lerakódásait a hűtővezetésekből, hűtőből, nyomatékváltóból és a sebességváltó egyéb részeiből, ezáltal meghosszabbítva a sebességváltó élettartamát.

Az Eurol Transmission Flush-t a régi sebességváltó olajhoz adják, és egy sebességváltó öblítőberendezés segítségével az Eurol Transmission Flush-t átpumpálják a rendszeren, miközben fokozatosan fellazítják a sebességváltó összes lerakódását.

Annak ellenére, hogy nem tartalmaz agresszív oldószereket, az Eurol Transmission Flush hatékonyan eltávolítja a szennyeződések, kopásrészecskéket és lerakódásokat, miközben a sebességváltót nem károsítja. A legjobb eredmény érdekében ajánlott az Eurol Transmission Flush-t minden olajcsere alkalmával használni. Az Eurol Transmission Flush-t a régi sebességváltó olajhoz adják, hogy megtisztítsák a sebességváltó alkatrészeit. Egy 500 ml-es Eurol Transmission Flush doboz használata ajánlott 8L-től 12L-ig terjedő sebességváltó olajhoz.

Az Eurol Transmission Flush úgy lett kifejlesztve, hogy ne okozzon kárt a sebességváltóban. Az öblítés után mindig marad egy kis mennyiség az adalékanyagból a sebességváltóban, mivel csak 80-90%-a távolítható el az olajnak, adalékanyaggal vagy anélkül, a sebességváltóból. Az Eurol Transmission Flush garantálja, hogy nem okoz kárt a sebességváltó egyik alkatrészében sem, ha maradék marad a sebességváltóban.

Használat előtt olvassa el a csomagoláson található utasításokat, és kérdés esetén vegye fel a kapcsolatot forgalmazójával vagy az Eurol kapcsolattartójával.

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	Sárga	
Sűrűség 20 °C-on	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Viszkozitás, kinematikai 40 °C-on	21.7 cSt	ASTM D 445
Viszkozitás, kinematikai 100 °C-on	5.0 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	95.0	ASTM D 2270
Lobbanáspont	164 °C	ASTM D 92
Dermedéspont	-30 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékfejlesztés és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.