

POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol Engine Stop Leak

Olaj adalék az olajszivárgások megszüntetésére

Cikkszám E802312 Verzió 1.0 04/03/2026

Termékinformáció

Az Eurol Engine Oil Stop Leak egy olyan adalékanyag, amelyet a tömítések és o-gyűrűk duzzasztására és revitalizálására fejlesztettek ki, hogy megállítsa a szivárgásokat dízel-, LPG- és benzinmotorokban.

Az Eurol Engine Oil Stop Leak megakadályozza a további szivárgásokat, hogy elkerülje az alacsony olajszintet, valamint a talaj vagy a talajvíz szennyezését.

Az Eurol Engine Oil Stop Leak keverhető minden ásványi és szintetikus, egyfokozatú és többfokozatú olajjal, és nem károsítja a katalizátort.

Az Eurol Engine Oil Stop Leak nem tartalmaz oldószereket vagy szilárd anyagokat, és nemcsak a tömítéseket és o-gyűrűket duzzasztja, hanem rugalmasan is tartja őket. Egy 250 ml-es Eurol Engine Oil Stop Leak doboz használata ajánlott 4L-től 6L-ig terjedő motorolajban, az adalékanyag meleg motorolajhoz történő hozzáadásával. Ügyeljen arra, hogy a maximális olajszintet ne lépje túl az olajszintmérő pálca leolvasásával. Az adalékanyag hozzáadása után hagyja a motort 10 percig alapjáraton járni, hogy az olajban jól elkeveredjen. Nem ajánlott az Eurol Engine Oil Stop Leak használata nagy motorolaj szivárgás esetén. Túlzott olajfogyasztás esetén javasolt a hiba okának (pl. repedt tömítés) felderítése és a szükséges intézkedések megtétele.

Használat előtt olvassa el a csomagoláson található utasításokat, és kérdés esetén vegye fel a kapcsolatot forgalmazójával vagy az Eurol kapcsolattartójával. Az Eurol Engine Oil Stop Leak biztonsági adatlapját tekintse meg a tárolás és eltarthatóság tekintetében.

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	borostyánszínű	
Sűrűség 20 °C-on	0.90 kg/l	ASTM D 4052
Viszkozitás, kinematikai 40 °C-on	78.8 cSt	ASTM D 445
Viszkozitás, kinematikai 100 °C-on	9.8 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	103	ASTM D 2270
Lobbanáspont	120 °C	ASTM D 92
Dermedéspont	-27 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékkutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.