

POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol Visco Oil Plus

Olaj adalék az olajfogyasztás csökkentésére

Cikkszám E802313 Verzió 1.1 04/03/2026

Termékinformáció

Eurol Visco Oil Plus egy adalékanyag, amelyet az olaj viszkozitásának növelésére fejlesztettek ki dízel- vagy benzinmotorokban, turbóval vagy anélkül.

Eurol Visco Oil Plus ajánlott, ha a motor több mint 1 liter motorolajat fogyaszt minden 1.000 km-en, vagy ha várható, hogy a motor rendkívül magas hőmérsékleten fog működni, például nyaralás alatt. A Eurol Visco Oil Plus növeli az olaj viszkozitását, vastagabb kenőfilmet hozva létre a mozgó alkatrészek között.

Miután a Eurol Visco Oil Plus-t hozzáadták a motorolajhoz, az autó simán fut, csökkentett vibrációval alapjáraton. Helyreállítja a kompressziót, javítja a nyírési stabilitást magas hőmérsékleten és nagy terhelés alatt, javítja a motor teljesítményét, és csökkenti az üzemanyag- és olajfogyasztást. Egy 250 ml-es doboz Eurol Visco Oil Plus ajánlott 4L-től 6L-ig terjedő motorolajban való használatra, az adalékanyag meleg motorolajhoz való hozzáadásával. Ügyeljen arra, hogy a maximális olajsintet ne lépje túl az olajsintmérő leolvasásával. Az adalékanyag hozzáadása után hagyja a motort 10 percig alapjáraton járni, hogy az olaj jól elkeveredjen. A Eurol Visco Oil Plus kompatibilis a motorolajok széles skálájával (ásványi vagy szintetikus alapú). Ha a motor több mint 1 liter motorolajat fogyaszt minden 500 km-en, tanácsos megállapítani az okot, és elvégezteni a szükséges javításokat.

Használat előtt olvassa el a csomagoláson található utasításokat, és kérdés esetén vegye fel a kapcsolatot forgalmazójával vagy a Eurol kapcsolattartójával. Tekintse meg a Eurol Visco Oil Plus biztonsági adatlapját a tárolás és eltarthatóság tekintetében.

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	színtelentől az enyhén sárgáig	
Sűrűség 20 °C-on	0.84 kg/l	ASTM D 4052
Viszkozitás, kinematikai 40 °C-on	755.0 cSt	ASTM D 445
Viszkozitás, kinematikai 100 °C-on	103.0 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	234	ASTM D 2270
Lobbanáspont	220 °C	ASTM D 92

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékkutatás és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.