

POWERING
PERFORMANCE

TERMÉKINFORMÁCIÓS ADATLAP

Eurol Engine Oil Treat

Olajadalék a súrlódás csökkentésére Wolfram technológia alapján

Cikkszám E802315 Verzió 1.1 04/03/2026

Termékinformáció

Az Eurol Engine Oil Treat egy adalékanyag, amelyet úgy fejlesztettek ki, hogy vastagabb és erősebb kenőfilmet hozzon létre a mozgó motorrészek között. A termék csökkenti a fém-fém érintkezést a motorban gondosan kiválasztott szintetikus alapolajok és fejlett adalékanyagok használatával.

Az Eurol Engine Oil Treat növeli a motorolaj oxidációs stabilitását, így a motorolaj nem oxidálódik extrém magas hőmérsékleten, és hosszabb ideig működhet. Ezenkívül az Eurol Engine Oil Treat extra tisztító képességet biztosít az olajnak.

Az Eurol Engine Oil Treat jelentősen csökkenti a súrlódást és növeli a teljesítményt, ami üzemanyag-megtakarítást és alacsonyabb kibocsátást eredményez.

Az Eurol Engine Oil Treat a motorolajat használja hordozófolyadékként, hogy eljusson a megfelelő motorrészekhez. Egy 250 ml-es Eurol Engine Oil Treat doboz használata ajánlott 4L-től 6L-ig terjedő motorolajban. Adja hozzá az adalékanyagot a meleg motorolajhoz. Ügyeljen arra, hogy a maximális olajsintet ne lépje túl, az olajsintmérő pálca leolvasásával. Az adalékanyag hozzáadása után hagyja a motort 10 percig alaphőmérsékleten működni, hogy az olaj jól keveredjen.

Az Eurol Engine Oil Treat kompatibilis minden kereskedelmi forgalomban kapható benzin- és dízelmotorolajjal.

Használat előtt olvassa el a csomagoláson található utasításokat, és kérdés esetén vegye fel a kapcsolatot forgalmazójával vagy az Eurol kapcsolattartójával. Az Eurol Engine Oil Treat biztonsági adatlapját tekintse meg a tárolás és eltarthatóság tekintetében.

Fizikai tulajdonságok

Tulajdonság	Érték / Eredmény	ASTM szabvány
Szín	Sárga	
Sűrűség 20 °C-on	0.87 kg/l	ASTM D 4052
Viszkozitás, kinematikai 40 °C-on	129.6 cSt	ASTM D 445
Viszkozitás, kinematikai 100 °C-on	16.9 cSt	ASTM D 445
Δείκτης ιξώδους	142	ASTM D 2270
Lobbanáspont	168 °C	ASTM D 92
Dermedéspont	-27 °C	ASTM D 97

Eurol B.V., Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Hollandia, tel. +31 88 250 22 00, info@eurol.com

Ez a dokumentum a Eurol termékek tulajdonságairól és lehetséges alkalmazásairól nyújt tájékoztatást. A dokumentumban szereplő információk a folyamatos termékfejlesztés és -fejlesztés következtében bármikor, előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az ezen az adatlapon feltüntetett elemzési adatok tipikus értékeket tartalmaznak. A termék normál gyártási folyamata során előforduló kisebb eltérések nem befolyásolják a termék minőségét. Bár ez az adatlap a legnagyobb gondossággal készült, a Eurol nem vállal felelősséget a szövegben található hiányosságokból és/vagy pontatlanságokból eredő károkért. Mindig javasoljuk a gyártó előírásainak betartását.